

「足へのいたわり」を考える クリーンルーム用ウレタン静電靴シリーズ (IEC61340-5-1規格対応)

ゴールドウインの静電靴・静電安全靴は、優れた運動性・防塵性で
クリーンルームでの作業をサポートします。



PA9350

ファスナー付ロングブーツ

- カラー: ホワイト
 - サイズ: 22.0~28.0(0.5cmピッチ)、28.0~31.0(1cmピッチ)、32.0(特別仕様)
- ファスナー付で着脱が簡単。ゴムシャーリングの履口と面ファスナーのアジャストベルトによって、膝下にフィットします。



PA9360

ロングブーツ

- カラー: ホワイト
 - サイズ: 22.0~28.0(0.5cmピッチ)、28.0~31.0(1cmピッチ)、32.0(特別仕様)
- ゴムシャーリングの履口と面ファスナーのアジャストベルトによって、膝下にフィットします。



PA9850

ファスナー付ロングブーツ
(静電安全靴)

- カラー: ホワイト
 - サイズ: 23.0~27.0(0.5cmピッチ)、27.0~30.0(1cmピッチ)
 - 足先保護の先芯強度はL級(JIS T 8101 準拠)
- ワイドな先芯を採用。ゴムシャーリングの履口と面ファスナーのアジャストベルトによって、膝下にフィットします。



PA9875

セミロングブーツ
(静電安全靴)

- カラー: ホワイト
 - サイズ: 23.0~27.0(0.5cmピッチ)、27.0~30.0(1cmピッチ)
 - 足先保護の先芯強度はL級(JIS T 8101 準拠)
- ワイドな先芯を採用し、ファスナー付で着脱が簡単。



PA9375

セミロングブーツ

- カラー: ホワイト
 - サイズ: 22.0~28.0(0.5cmピッチ)、28.0~31.0(1cmピッチ)、32.0(特別仕様)
- ファスナー付で着脱が簡単。ゴムシャーリングの履口仕様。



PA9380

クリーンシューズ

- カラー: ホワイト
 - サイズ: 22.0~28.0(0.5cmピッチ)、28.0~31.0(1cmピッチ)、32.0(特別仕様)
- シューズタイプ



PA9385

クリーンシューズ

- カラー: ホワイト
 - サイズ: 22.0~28.0(0.5cmピッチ)、28.0~31.0(1cmピッチ)、32.0(特別仕様)
- 甲にメッシュ素材を使用し、さらなる快適性を追求。



PA9880

クリーンシューズ

(静電安全靴)

- カラー: ホワイト
 - サイズ: 23.0~27.0(0.5cmピッチ)、27.0~30.0(1cmピッチ)
 - 足先保護の先芯強度はL級(JIS T 8101 準拠)
- ワイドな先芯を採用したシューズタイプ。

お問い合わせは
株式会社ゴールドウイン
ハイテック事業部

〒150-8517 東京都渋谷区松濤2-20-6
☎ 03-3481-7215 fax 03-3481-7147
<http://www.goldwin.co.jp/g-hitech/>

■北陸営業所
〒932-0193 富山県小矢部市清沢210
☎ 0766-61-4850 fax 0766-61-4851

■大阪支店
〒532-0003 大阪市淀川区宮原3-4-30 ニッセイ新大阪ビル14F
☎ 06-4807-0500 fax 06-4807-1410

■福岡営業所
〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-6-1 九勸筑紫通りビル3F
☎ 092-482-3738 fax 092-473-0138